

# Wanduhren mit aufgedruckten Stundenbalken

Markante Wanduhren mit hochwertigen Edelstahlgehäusen und kontrastreichen Zifferblättern. Silberfarbene Balkenziffern auf schwarzer Oberfläche.

## Gehäuse

■ Ø ca. 300 mm  
hochwertiges Edelstahlgehäuse V2A (1.4301 X5CrNi 18-10), matt-geschliffen (gebürstet K 240) oder Metallgehäuse farbig lackiert (siehe Tabelle). Schutzart IP 40 (EN 60 529).

## Frontglas

gewölbtes Mineralglas.

## Feuchtraum-Ausführung (Option)

Diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt.

## Zifferblatt

Metallzifferblatt, schwarz lackiert mit deutlich ablesbaren silberfarbenen Stundenbalken.

## Zeiger

silber-eloxierte Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

## Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser Typreihe werden mit integrierter Gangreserve geliefert, Weiterbetrieb bei Stromausfall ca. 14 Tage.



Abb. zeigt 41.230.301


Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz	21.230.301	279,-
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.230.301	225,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.230.301	266,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	52.230.301	344,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V	71.230.301	249,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	72.230.301	454,-
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 12/24 V	81.230.301	264,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Batteriebetrieb 1,5 V	84.230.301	362,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve	85.230.301	422,-
Nebenuhr, NTP Synchronisation über LAN (NTP client), PoE <sup>1)</sup>	91.230.301	429,-

Optionen	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Tiefschwarz RAL 9005	-01	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic)	-05	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage
entspiegeltes Frontglas	-50	59,-
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	-53	58,-
Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)	-54	69,-
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar)	-60	149,-

## Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aus-suchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehäuseausführung	Optionsnummer
■ Tiefschwarz RAL 9005	-01
■ Weißaluminium RAL 9006	-05
■ Eisenglimmer DB 703	-06
■ nach Kundenwunsch	-10



**Innenuhren**  
analog  
einseitig

Typreihe  
**230**



**Funkuhren DCF77**  
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

**PEWETA DCFport24**  
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (s. ab Seite 184).

**PEWETA AirPort24**  
Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (s. Seite 189).

**NTP**  
Zum Betrieb von NTP-Nebenuhren ist ein NTP-Zeitserver erforderlich (s. Seite 191).

<sup>1)</sup>Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebs-spannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.