

# Großraum-Uhren

## einseitig, innen



Großraum-  
Uhren  
analog  
einseitig

Typreihe

**350**



 auch  
**ballwurfsicher**  
lieferbar



Abb. zeigt 71.350.521

Große Räume, hohe Hallen –  
Großraum-Uhren mit **Metall-  
gehäusen in robuster Industrie-  
qualität** zeigen immer die exakte  
Zeit, die weithin zweifelsfrei  
lesbar ist!

Auch in ballwurfsicherer  
Ausführung nach DIN 18032,  
Teil 3, lieferbar.



74.350.521-06-40

▲ Ausführung mit Gehäuselackierung DB703  
und Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)

**Ballwurfsichere  
Außenuhren**

finden Sie auf den  
Seiten 162 und 163.

### Gehäuse

- Ø ca. 446 mm
- Ø ca. 546 mm
- Ø ca. 646 mm

robustes Metallgehäuse, silbermetallic (RAL 9006) lackiert. Auch in dunkelgrau-metallic (DB 703) oder nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle.  
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

### Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032, Teil 3 (Option)

Uhren dieser Modellreihe sind auch in ballwurfsicherer Ausführung lieferbar und somit für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet. Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung und 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren sind nach DIN zertifiziert und tragen

die Kennzeichnung »ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3«.

### Frontglas

in der Standardausführung flaches, stoßgeschütztes Kunststoffglas aus Plexiglas® XT (PMMA).

### Feuchtraum-Ausführung (Option)

Diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt.

### Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

### Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige.

Roter Sekundenzeiger oder markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei Ausführungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr Min./Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).



## Großraum-Uhren analog einseitig

Typreihe  
**350**



### Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

### PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (s. ab Seite 184).

### PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (s. Seite 189).

### NTP

Zum Betrieb von NTP-Nebenuhren ist ein NTP-Zeitserver erforderlich (s. Seite 191).

Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶	Ø 420 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 520 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 620 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz		21.350.421	425,-	21.350.521	505,-	21.350.621	595,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V <sup>1)</sup>		51.350.421	699,-	51.350.521	779,-	51.350.621	929,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V <sup>2)</sup>		52.350.421	738,-	52.350.521	818,-	52.350.621	968,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V		71.350.421	399,-	71.350.521	479,-	71.350.621	569,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V		72.350.421	604,-	72.350.521	684,-	72.350.621	774,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz		74.350.421	789,-	74.350.521	869,-	74.350.621	959,-
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 24 V		81.350.421	479,-	81.350.521	559,-	81.350.621	649,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V <sup>1)</sup>		84.350.421	599,-	84.350.521	679,-	84.350.621	769,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Netzbetrieb 230 V		85.350.421	638,-	85.350.521	718,-	85.350.621	808,-
Nebenuhr, NTP Synchronisation über LAN (NTP client), PoE <sup>3)</sup>		91.350.421	709,-	91.350.521	789,-	91.350.621	879,-

  

Optionen	Ø 420 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 520 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 620 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	ohne Aufpreis	-06	ohne Aufpreis	-06	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (nur bei Ausführungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)	-40	auf Anfrage	-40	auf Anfrage	-40	auf Anfrage
Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)	-54	80,-	-54	80,-	-54	80,-
ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032, Teil 3	-59	169,-	-59	169,-	-59	169,-

### Gehäuseausführung Optionsnummer

■ Eisenglimmer DB 703	-06
■ nach Kundenwunsch	-10

### Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

<sup>1)</sup> Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.

<sup>2)</sup> Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

<sup>3)</sup> Für NTP-Uhren »PoE« ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

### Ballwurfsichere Außenuhren

finden Sie auf den Seiten 162 und 163.