

# LCD-Digitaluhren

ideal für repräsentative, publikumswirksame Räume



LCD-Digitaluhren mit Stunden- und Minutenanzeige. Gestochen scharfe, kontrastreiche LCD-Anzeige für eine hervorragende Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen Sichtwinkeln.

**Gehäuse**  
extraflaches, elegantes Metallgehäuse aus AluNox®, Oberfläche eloxiert.

**LCD-Digitalanzeige**

- Ziffernhöhe 90 mm
  - Ziffernhöhe 140 mm
- 1-zeilige 9-Segment-LCD-Anzeige, 4-stellig, extra große Anzeige von Stunde und Minute.  
Temperaturanzeige (Option) im Wechsel mit der Uhrzeit möglich.

**Innenuhren**  
digital  
einseitig

Typreihe  
**550**



**Funkuhren DCF77**

Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

**PEWETA DCFport24**

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (s. ab Seite 184).

**AluNox®**

AluNox® ist ein anodisiertes (eloxiertes) Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und abriebfest. Die Oberfläche von AluNox® ist mattgeschliffenem Edelstahl optisch sehr ähnlich, ist dabei aber deutlich leichter und unempfindlich gegen Fingerabdrücke. AluNox® ist daher hervorragend geeignet für Bereiche, in denen die Edelstahloptik vorwiegend dekorativ eingesetzt wird.



Abb. zeigt 52.550.991

Technische Daten		Ziffernhöhe 90 mm	Ziffernhöhe 140 mm
<b>Gehäuse</b>	Gehäusematerial	AluNox®	AluNox®
	Abmessung (B x H x T)	ca. 400 x 250 x 28 mm	ca. 540 x 334 x 30 mm
<b>Display</b>	Ziffernhöhe Stunde/Minute	90 mm	140 mm
	Lesbarkeit bis	ca. 35 m	ca. 50 m
<b>Gewicht</b>		ca. 0,9 kg	ca. 1,2 kg

Ausführung	Ziffernhöhe ▶	90 mm		140 mm	
		Art.-Nr.	Preis €/Stück	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V		51.550.791	390,-	51.550.991	550,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V		52.550.791	480,-	52.550.991	640,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V <sup>1)</sup>		71.550.791	460,-	71.550.991	620,-
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 12/24 V <sup>2)</sup>		81.550.791	460,-	81.550.991	620,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
absetzbare DCF77-Antenne (IP31) für Funkuhrausführung (nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)	03.925.171	99,-

Optionen	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage
integriertes Netzteil für 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb (nur für Ausführung 71.xxx)	-69	89,-
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfühler	-91	69,-
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfühler (IP 31)	-92	89,-



52.550.791

<sup>1)</sup>Die Spannungsversorgung des LCD-Displays erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im Lieferumfang enthalten sind, oder über ein integriertes Netzteil für Netzbetrieb 230 V (Option).

<sup>2)</sup>Die Spannungsversorgung erfolgt über das DCFport24-Impulstelegramm von der Hauptuhr (Stromaufnahme ca. 10 mA).