

# LCD-Digitaluhren mit Datum

## ideal für Büros und Besprechungszimmer



LCD-Digitaluhr mit Datumanzeige, 3-zeilig, mit ausgeschriebenem Wochentag. Gestochen scharfe, kontrastreiche LCD-Anzeige für eine hervorragende Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen Sichtwinkeln.

**Gehäuse**  
extraflaches, elegantes Metallgehäuse aus AluNox®, Oberfläche eloxiert.

**LCD-Digitalanzeige**  
3-zeilige 9-/42-Segment-LCD-Anzeige, 4-stellig für Stunde und Minute (Ziffernhöhe 59 mm), 10-stellig für ausgeschriebenen Wochentag (Schrifthöhe 22 mm) und 6-stellig für Datum (Ziffernhöhe 38 mm). Temperaturanzeige (Option) im Wechsel mit Uhrzeit oder Datum möglich.

**Innenuhren**  
digital  
einseitig

Typreihe  
**565**



**Funkuhren DCF77**  
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

**PEWETA DCFport24**  
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (s. ab Seite 184).

**AluNox®**  
AluNox® ist ein anodisiertes (eloxiertes) Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und abriebfest. Die Oberfläche von AluNox® ist mattgeschliffenem Edelstahl optisch sehr ähnlich, ist dabei aber deutlich leichter und unempfindlich gegen Fingerabdrücke. AluNox® ist daher hervorragend geeignet für Bereiche, in denen die Edelstahloptik vorwiegend dekorativ eingesetzt wird.



Abb. zeigt 51.565.391

Technische Daten	
<b>Gehäuse</b>	Gehäusematerial Abmessung (BxHxT)
	AluNox® ca. 318x285x26 mm
<b>Display</b>	Ziffernhöhe Stunde/Minute Ziffernhöhe Datum Buchstabenhöhe Wochentag Lesbarkeit bis
	59 mm 38 mm 22 mm ca. 10 m
<b>Gewicht</b>	ca. 0,9 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.565.391	495,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V	52.565.391	585,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V <sup>1)</sup>	71.565.391	565,-
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 12/24 V <sup>2)</sup>	81.565.391	565,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
absetzbare DCF77-Antenne (IP 31) für Funkuhrausführung (nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)	03.925.171	99,-

Optionen	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage
integriertes Netzteil für 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb (nur für Ausführung 71.xxx)	-69	89,-
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfühler	-91	69,-
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfühler (IP 31)	-92	89,-

<sup>1)</sup>Die Spannungsversorgung des LCD-Displays erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im Lieferumfang enthalten sind, oder über ein integriertes Netzteil für Netzbetrieb 230 V (Option).

<sup>2)</sup>Die Spannungsversorgung erfolgt über das DCFport24-Impulstelegramm von der Hauptuhr (Stromaufnahme ca. 10 mA).